

### Светильники светодиодные пылевлагозащищенные **PBH-PC2-RS SENSOR** с микроволновым датчиком

Предназначены для освещения общественных зданий; административных, офисных и складских помещений; гаражей, подъездов, лестниц, коридоров и иных помещений. Возможно использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом.



**ДАТЧИК С ШИРОКИМ УГЛОМ ОХВАТА**  
360°

**СВЕРХ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК**  
Обнаруживает объекты через препятствия (тонкие стены, двери, стекла)

**«УМНЫЙ» ДАТЧИК**  
Включается только в темное время суток при обнаружении движения




PBH-PC2-RS SENSOR




### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: поликарбонат
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Входное напряжение: ~180–253 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности:  $\cos \varphi > 0,50$
- Оптический порог срабатывания: 9–18 люкс
- Длительность освещения: 17±3 сек
- Дальность срабатывания: 8 м
- Угол охвата: 360°
- Диапазон рабочих температур: -20...+40 °С
- Срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PBH-PC2-RS SENSOR



PBH-PC2-RS SENSOR 12w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры, АхС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
2852113	4897062852113	<b>PBH-PC2-RS 8W 4000K WHITE IP65 SENSOR</b>	8	4 000	720	Ø155x50	0,16	1/40
2850584A	4897062850584	<b>PBH-PC2-RS 12W 4000K WHITE IP65 SENSOR</b>	12	4 000	1 080	Ø155x50	0,19	1/40
5011137	4895205011137	<b>PBH-PC2-RS 18W 4000K WHITE IP65 SENSOR</b>	18	4 000	1 440	Ø210x50	0,30	1/20